

Apisonador

RS75

El apisonador RS75 es la solución perfecta para trabajos de compactación en espacios reducidos y de difícil acceso. Su diseño robusto, junto con características innovadoras, garantiza un rendimiento excepcional. Gracias a su incomparable relación peso-potencia, este apisonador es sorprendentemente liviano y fácil de manejar.

APLICACIONES



Compactación de zanjas para tuberías y cableado subterráneo.



Preparación de bases para pavimentos, como caminos y aceras.



Reparación de baches y mantenimiento de pavimentos en carreteras y vías urbanas.

ESPECIFICACIONES

GOLPE DE IMPACTO	18 kN (4,050 lbs) [1,835 kgf]
FRECUENCIA	10.8-11-5 Hz (650-690 ppm)
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO	12-16 m/min (39-52 pies/min)
GOLPE DE EMBESTIDA	50-70 mm (1.5-3.0")
MÁX. PESO OPERATIVO	76 kg (168 lb)
PESO OPERATIVO	75 kg (165 lb)

DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL	740 mm (29")
ANCHO	395 mm (16")
ALTURA	1040 mm (41")
ZAPATA DE EMBESTIDA (axh)	280x340 mm (11x13.5")



MOTOR

MODELO	HONDA / GXR120
TIPO DE MOTOR	Gasolina, refrigerado por aire, 4 ciclos, 1 cilindro
MÁX. SALIDA	2.7 kw (3.6 HP) / 3,600 min
MÉTODO DE ARRANQUE	Retráctil
CARBURADOR	Cámara de diafragma
CAPACIDAD DE FLUÍDO	2.8 L (0.74 galones)
FILTRO DE AIRE MÚLTIPLE	Incluye
UNA PALANCA DEL ACELERADOR	Incluye
RUEDAS DE TRANSPORTE	Opción
CARRITO DE MANO	Opción